

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nr. DOP-SCD-050615-2

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Calce calcica EN 459 CL 90-S																						
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 4: Fiore di calce idrata – Data e sito di produzione o altri dati identificativi sono stampati sull'imballo e/o sul DDT																						
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: Utilizzata in applicazioni o materiali da costruzione, edilizia ed ingegneria civile																						
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 5 <p style="text-align: center;"> SACED spa Via S.G. La Rena, 96 95121 - Catania Contatti: Tel. +39 095 341221 Fax: +39.095 341255 Email: info@sacedspa.it </p>																						
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'Art. 12, paragrafo 2 Nessun mandatario																						
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V: <p style="text-align: center;">Sistema 2+</p>																						
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: L'organismo notificato DNV (0496) ha effettuato secondo il sistema 2+: i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica; ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica; e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica: <p style="text-align: center;">nr. 0496-CPR-0093</p>																						
8. Prestazione dichiarata: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Caratteristiche essenziali</th> <th style="width: 30%;">Prestazione</th> <th style="width: 40%;">Specifico tecnica armonizzata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CaO + MgO</td> <td style="text-align: center;">≥ 90 %</td> <td rowspan="9" style="text-align: center; vertical-align: middle;">EN 459-1:2010</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MgO</td> <td style="text-align: center;">≤ 5 % (vedi 4.4.2. in EN 459-1)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CO₂</td> <td style="text-align: center;">≤ 4 % (vedi 4.4.2. in EN 459-1)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SO₃</td> <td style="text-align: center;">≤ 2 %</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Calce libera</td> <td style="text-align: center;">≥ 80 %</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Stabilità</td> <td style="text-align: center;">≤ 20 mm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Penetrazione</td> <td style="text-align: center;">> 10 e < 50 mm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Granulometria</td> <td style="text-align: center;">≤ 7% su 0,09 mm ≤ 2 su 0.2 mm</td> </tr> </tbody> </table>			Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifico tecnica armonizzata	CaO + MgO	≥ 90 %	EN 459-1:2010	MgO	≤ 5 % (vedi 4.4.2. in EN 459-1)	CO ₂	≤ 4 % (vedi 4.4.2. in EN 459-1)	SO ₃	≤ 2 %	Calce libera	≥ 80 %	Stabilità	≤ 20 mm	Penetrazione	> 10 e < 50 mm	Granulometria	≤ 7% su 0,09 mm ≤ 2 su 0.2 mm
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifico tecnica armonizzata																				
CaO + MgO	≥ 90 %	EN 459-1:2010																				
MgO	≤ 5 % (vedi 4.4.2. in EN 459-1)																					
CO ₂	≤ 4 % (vedi 4.4.2. in EN 459-1)																					
SO ₃	≤ 2 %																					
Calce libera	≥ 80 %																					
Stabilità	≤ 20 mm																					
Penetrazione	> 10 e < 50 mm																					
Granulometria	≤ 7% su 0,09 mm ≤ 2 su 0.2 mm																					
9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto del fabbricante da: <p style="text-align: center;">Andrea La Ferla (Amministratore Delegato)</p> <p style="margin-top: 20px;">Catania, 5 giugno 2015</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> </div>																						